

Wykonanie oraz montaż okładzin stopni schodowych z granitu strzegomskiego gr.3 lub 4cm, jak również podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych (nawierzchnia antypoślizgowa).

Remont chodnika przy budynku pomiędzy II a III klatką schodową. Chodnik z płyt betonowych gr. 6 cm o wymiarach 60x 40 cm oraz obrzeża, firmy Polbruk Lamell Ritmo (płukana). Remont schodów zejściowych bocznych do garażu z elementów blokowych 40x15 koloru grafitowego Polbruk Grando.

Oferta powinna zawierać końcową cenę brutto, uwzględniającą materiały, sprzęt robociznę.

Wykonawca powinien wystawić fakturę i posiadać ubezpieczenie O.C.

Przewidywany termin realizacji **lipiec - październik 2023 r.**

Przedmiar i zakres prac:

1. Schody główne 9 szt:

- skucie i wywóz gruzu powstałego z nawierzchni lastrykowej
- reprofiliacja czyli zmiana kąta nachylenia schodów. Wykonanie nowych stopni z betonu B25 z dodatkiem środka hydrofobowego o wymiarach: sz.=0,36m i h=0,14 m
- wykonanie hydroizolacji na nowo wykonanych stopniach.
- montaż okładzin stopni z granitu w wersji antypoślizgowej
- wykonanie zjazdów na wózki o szerokości 20 cm x 2 z odstępem 30 cm.

Wymiary istniejących schodów: stopnica + podstopnica

(4,6m x 0,3m + 4,6m x 0,18m) x 9 szt.

2. Podesty i schody przy wejściach do klatek:

- skucie i wywóz gruzu powstałego z nawierzchni lastrykowej
- wyrównanie powierzchni betonowej i wykonanie hydroizolacji
- wykonanie okładzin podestów z granitu w wersji antypoślizgowej.

Wymiary istniejące: h= 14cm, 14,5cm, 13,8cm, 15cm

1,46x0,24+0,65x1,74+0,27x0,4+2,82x1,72+0,27x0,87+0,27x1,45+0,97x2,25+2x0,36x2,25+
1,16x0,3+0,95x1,71+2x0,35m

3. Schody blokowe zejście do garaży sztuk 5 + 1.

- skucie i wywóz gruzu powstałego z rozbiórki istniejących schodów na gruncie.
- montaż stopni blokowych o wymiarach: h=14cm i sz.= 35/40 cm, dł.=170/177cm + h=10, sz.=35, dł.= 140 cm

4. Chodnik przy budynku 110,44 m²

- rozbiórka i wywiezienie płytek betonowych

- zwężenie istniejącego chodnika do studzienki
- korytowanie i wykonanie podbudowy betonowej
- ułożenie obrzeży i płyt betonowych 60x40 cm gr. 6cm